

## Plošina nůžková H 12 SDX - dieselová

### Rozměry: H 12 SDX

|   |                            |        |
|---|----------------------------|--------|
| A | Max. výška podlahy koše    | 10 m   |
| B | Délka koše - vnější rozměr | 3,92 m |
| C | Oboustranné rozšíření koše | 5,92 m |
| E | Rozšíření koše - přední    | 1,0 m  |
| D | Rozšíření koše - zadní     | 1,0 m  |
| F | Šířka koše                 | 1,80 m |
| G | Výška plošiny              | 2,75 m |
| I | Šířka pracovní plošiny     | 2,25 m |
| H | Délka složené plošiny      | 4,12 m |
| K | Světlost podvozku          | 35 cm  |
| J | Rozvor:                    | 2,75 m |

### Technické parametry:

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Nosnost pracovní plošiny: | 700 kg   |
| Nosnost rozšíření plošiny | 200 kg   |
| Max. stoupání terénu      | 45%      |
| Náhon                     | 4 x 4    |
| Zásobník nafty            | 65 l     |
| Hmotnost                  | 5 400 kg |

### Vybavení plošiny:

Vznětový motor Hatz  
Pohon všech kol 4 x 4  
Řiditelná přední náprava  
Hydraulická uzávěrka diferenciálu  
Výsuvné části pracovního koše 2 x 1 m  
Kontrola přetížení plošiny  
Počítadlo provozních hodin  
Oka pro jeřáb  
Ruční nouzové spouštění  
Zcela proporcionální ovládání  
Přenosný ovládací pult  
Hydraulické samonivelační podpěry  
Zásuvka v pracovním koši  
Uzamykatelná nádrž na naftu

